

Műszaki adatok

Javasolt alkalmazási terület <p>Alkalmazás</p> <ul style="list-style-type: none">DiktálásInterjúkMegbeszélésekBeszéd írott szöveggé alakítása	USB funkció <p>USB sebesség Nagysebességű USB 2.0</p> USB Class <ul style="list-style-type: none">USB Audio Class (Full Duplex)Storage Class (High Speed) USB típusa Type B (micro USB)	Kijelző <p>Kijelző típusa Színes TFT kijelző</p> Felbontás 240 x 320 pixelKijelző mérete 36.72 x 48.96 mm / 2.4"Kijelző világítás LED (Fehér)	Készülék kezelése <p>Főkapcsoló Csúszókapcsoló</p> Programozható gombok F1 - F3Főkapcsoló IgenNew (Új) gomb Igen
Mikrofon rendszer <p>Többirányú 2 x</p> Pop-filter 3 rétegÁtmérő 8 mmBeépített mikrofonok 50 - 15.000 Hz	Felvételi üzemmódok <p>Felvételi formátum DSS Pro , Lineáris PCM , MP3</p>	Mintavételi frekvencia <p>DSS Pro 16 kHz (QP) 12 kHz (SP)</p> PCM 22.05kHz (Sztereoó / Mono) MP3 44.1 kHz (Sztereoó) / 128 kbps 44.1 kHz (Mono) / 64 kbps	Frekvenciamenet <p>DSS Pro 200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP)</p> PCM (Sztereoó / Mono) / 50 - 8000 Hz MP3 128 kbps (Sztereoó) / 50 - 15000 Hz 64 kbps (Mono) / 50 - 13000 Hz
Felvételi funkció <p>Beépített mikrofonok 2 x Térmikrofon</p> Felvétel monitor Igen (változtatható)Mikrofon üzemmódok Dictation: beszédhang rögzítéséreConference: Sztereoó és intelligens automatikus üzemmódMikrofon érzékenység Magas / Közepes / AlacsonyVCVA Igen (beállítható) Diktálás jellemzők <p>Szerkesztés</p> <ul style="list-style-type: none">FelülírásMegjegyzés hozzáfűzéseBehelyezés*Részleges törlés* Szerkesztés csak DSS / DSS PRO / WAV* Beillesztés WAV formátumban: csak DS-9000 & DS-2600; Részleges Törlés: csak a DSS / DSS Pro-valHangutasítás Igen (csak DSS / DS2)Indexjel Egy fájlban legfeljebb 32	Lejátszó funkció <p>Lejátszási sebesség Lassú (x0.5) / Normál / Gyors (x1.5)</p> Fájlműveletek <ul style="list-style-type: none">Ugrás a fájl végére / Ugrás a fájl elejéreGyors előretekerés és visszatekerésÁtugrások lejátszás	Adatkezelés <p>Hangfájlokat tartalmazó mappák 5</p> Fájlok száma mappánként 200Változtatható mappanevek IgenÓra szinkronizálása számítógéppel Igen	Munkafolyamat funkció <p>Szerkesztői azonosító 1</p>
Adathordozó <p>Belső memória 2 GB (NAND Flash)</p> Külső SD/SDHC memóriakártya-foglalat Igen (4 - 32 GB)	Kompatibilis szoftverek <p>ODMS Verzió 7 (vagy újabb)</p> DSS Player for MAC Verzió 7.6 (vagy újabb)Más gyártók szoftverei Ellenőrizze a támogatott audio-fájlformátumokat a harmadik fél szoftvernél	Kimeneti csatlakozófelület <p>Maximális kimeneti teljesítmény 320 mW</p> Fülhallgató maximális teljesítménye ≤ 150 mV (megfelel az EN 50332-2 szabványnak)Hangszóró mérete 11 x 15 mmHangszóró kialakítása Zárt alapHangszóró típusa DinamikaFülhallgató csatlakozó aljzat ø 3.5mm mini-jack, min. 8Ω	Csatlakozók <p>Dokkoló állomás-csatlakozó Igen (CR21 / CR15)</p> Mikrofon csatlakozó aljzat 3.5 mm (2 kΩ)Fülhallgató csatlakozó aljzat 3.5 mm (8 Ω vagy több)
Áramellátás <p>Áramforrás Áramforrás: LI-92B Litium-ion akkumulátor</p> Akkumulátor kapacitás 1350 mAhCserélhető IgenTöltési idő Kb. 2 óra (Olympus hálózati adapter) 4 óra (USB-vel) Max. áramforrás üzemidő Felvétel: kb.DSS QP 48 óra SP 52 óraPCM Sztereoó 54 óra Mono 56 óraMP3 Sztereoó 52 óra Mono 55 óraEnergiatakarékos Igen -Mozgásérzékelő Igen Külső áramforrás Külső hálózati adapter A517, F-5ACStandard feszültség 3.6 V	Méret <p>Magasság 120.8 mm</p> Szélesség 49.8 mmMélység 18.6 mmSúly 116.5 g (akkumulátorral együtt)	Külső burkolat <p>Burkolat színe Fekete</p> Burkolat anyaga MűanyagLED Többszínű	Környezet <p>Hőmérséklet 0 - 42 °C (üzem) / 5 - 35 °C (töltés)</p>
Nyelvek <p>Nyelvek CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU</p>	Hardver biztonság <p>Fájlok zárolása egyenként Igen</p>	Operációs rendszer és rendszerkövetelmények <p>Windows Windows 7/8.1/10</p> Macintosh Mac OS X 10.10 - 10.13	Egyéb tartozékok <p>Dokkoló egység CR21, CR15</p> Mikrofon ME15Láb-/ kézi vezérlés RS31HTelefonfelvevő TP8Li-in akkumulátor LI-92BHálózati adapter A517 , F-5AC